HASTE MODULAR NÃO CIMENTADA DE REVISÃO - BM

Português

Descrição do Produto:
Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como a relação dos acessórios destinados a integrar o produto.
A família de Haste Modular não Cimentada de Revisão – BM é composta pelo modelo Haste Femoral Modular BR3. O modelo Haste Femoral Modular BR3 é constituído por 1 Haste, 1 Base, 1 Parafuso de Montagem e 1 Parafuso Tampão, utilizada em artroplastia de revisão não cimentada de quadril. Essa haste possui várias dimensões, o que garante uma maior adaptação para cada caso de acordo com a escolha do médico cirurgião. Por ser modular, proporciona uma montagem conforme a necessidade anatômica de cada paciente, garantindo uma maior estabilidade da prótese. Os modelos que compõem a família de Haste Modular não Cimentada de Revisão - BM são fornecidos estéreis em gás oxido de etileno ou radiação gama.
Modelo: Haste Femoral Modular BR3: Abaixo segue uma descrição mais detalhada de cada componente da Haste Femoral Modular Br3:
Parafuso Tampão: O Parafuso Tampão é um componente de montagem da Haste Femoral Modular BR3, fabricado em liga de titânio conforme a norma ASTM F136 através do processo de usinagem e possui apenas uma medida. Possui cabeça abaulada e encaixe de chave hexagonal de 3,5mm. O parafuso tem como característica o preenchimento do orifício da Base Femoral para evitar que partes moles se alojem no orifício da base e também o crescimento ósseo próximo a região do parafuso, impedindo a extração futura do implante se necessário. O acabamento superficial do parafuso tampão é por tamboreamento, seguido de decapagem e revestido anodicamente (ionização) na cor chumbo.
Parafuso de Montagem: O Parafuso de Montagem é fabricado em liga de titânio conforme norma ASTM F136 através do processo de usinagem e possui apenas uma medida. O parafuso de montagem possui como característica bloquear a Haste BR3 Reta contra a Base BR3, onde ficará alojado no orifício da base femoral. Possui cabeça abaulada e encaixe de chave hexagonal de 3,5mm. O acabamento superficial do parafuso de montagem é por tamboreamento, seguido de decapagem e revestido anodicamente (ionização) na cor chumbo.
Base BR3: A Base BR3 é fabricada em liga de cobalto- cromo-molibdênio conforme a norma ASTM F75 através do processo de fundição, e possui em três tamanhos: pequeno, médio e grande. A base femoral possui um encaixe cônico inferior para alojamento da Haste BR3 Reta e possui um orifício para encaixe do parafuso de montagem da base contra a haste e outro orifício superior com rosca para montagem do parafuso tampão. A base possui um cone externo 12/14 para encaixe da Cabeça Metálica Femoral – Biomecanica. O acabamento superficial da base é por jateamento em óxido de alumina. O acabamento do cone da Base BR3 para alojamento da cabeça metálica é obtido através do processo de usinagem.
Haste BR3 Reta: A Haste BR3 Reta de quadril é fabricada em liga de titânio, conforme norma ASTM F136, através de um processo de usinagem, nas medidas Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø17 e Ø18, nos comprimentos 150mm, 200mm, 250mm, 280mm, 300mm. A haste possui um perfil cônico em sua alma para ser engastado no canal medular por fixação não cimentada, junto com suas aletas que funcionam como cravas, para evitar movimentos longitudinais e rotativos (estabilização rotacional), mantendo a mesma medida proporcional aos comprimentos das hastes. Em sua extremidade superior possui um cone externo para encaixe da Haste com a Base de montagem do sistema de revisão do quadril. O acabamento superficial da Haste BR3 é por jateamento em óxido de alumina. Esse acabamento possui um contato abrasivo com o canal medular ajudando na estabilidade do conjunto. O acabamento do cone da Haste BR3 Reta para encaixe da Haste com a Base de montagem é obtido através do processo de usinagem. Em seguida a Haste BR3 é decapada e revestida anodicamente (ionização) na cor chumbo.
Conceito de Montagem da Haste Femoral Modular BR3: A Haste Femoral Modular BR3, como o nome já diz, permite, pelas diversas dimensões de seus componentes, diferentes montagens que podem ser ajustadas de forma individual, de acordo com o paciente, a necessidade e tamanho da prótese do mesmo. Para montar o conjunto Haste Femoral Modular BR3, primeiramente é necessário utilizar a Base com a Haste, onde antes de fazer o bloqueio pelo parafuso, é preciso impactar a Base com a Haste em sua respectiva posição. Assim podemos montar o parafuso que irá bloquear a Haste contra a Base. A aplicação é feita através de um torquímetro regulado em 8 Nxm de torque. Conseqüentemente deve-se montar o Parafuso Tampão para preencher o orifício da Base, ficando a mesma conforme figura abaixo:



Figura - Ilustração da montagem da Haste Femoral Modular BR3

A tabela abaixo, mostra de forma ilustrada a compatibilidade dimensional dos implantes:



Para garantir o bom resultado da cirurgia de revisão, a experiência do médico cirurgião e qualificação do mesmo são pontos importantes, o mesmo deve dominar a técnica cirúrgica para a correta implantação e desta forma garantir uma vida longa a prótese implantada.

Composição: Os componentes da Haste Femoral Modular BR3 são fabricados com matérias-primas biocompatíveis conforme especificado na tabela abaixo.

Produto	Matéria-Prima
Parafuso Tampão	Titânio liga conforme especificação da norma ASTM F136
Parafuso de Montagem	Titânio liga conforme especificação da norma ASTM F136
Base Principal	Liga de cobalto-cromo-molibdênio conforme a norma ASTM F75
Haste para Revisão	Titânio liga conforme especificação da norma ASTM F136

De acordo com a norma NBR ISO 21534 o titânio liga similar ao da norma ASTM F136, é aceitável em combinação com a liga de cobalto-cromo-molibdênio, similar ao da ASTM F75, quando não se pretende articulações. O titânio e a liga de cobalto-cromo-molibdênio utilizado na fabricação da Haste Femoral Modular BR3 são analisados em laboratórios terceirizados para verificar a conformidade do material com a norma ASTM F136 para titânio liga e ASTM F75 para liga cobalto-cromo-molibdênio.

Relação de Instrumentais que acompanham a Haste Femoral Modular BR3:
Para uso da Haste Femoral Modular BR3 é necessário o uso do Kit Instrumental – Revisão de Quadril e do Kit Instrumental – Haste Teste BR3 conforme especificado na tabela abaixo. Os Kits Instrumentais para colocação da Haste de Revisão BR3 não são objeto deste registro e não integrantes deste produto.

Tabela - Relação do Kit Instrumental – Revisão de Quadril Br3

Qtd	Código	Produto
01	5509-0P-000	Base para Raspador Teste BR3 - Pequeno
01	5509-0M-000	Base para Raspador Teste BR3 – Médio
01	5509-0G-000	Base para Raspador Teste BR3 - Grande
01	5112-28-C00	Cabeça Intercambiável Teste (Curta) Ø28mm Cone 12/14
01	5112-28-M00	Cabeça Intercambiável Teste (Média) Ø28mm Cone 12/14
01	5112-28-L00	Cabeça Intercambiável Teste (Longa) Ø28mm Cone 12/14
01	5306-05-000	Cabo para Raspador Br3
01	5147-00-000	Cabo para Serra de Gigle (par)
01	8533-10-000	Cabo "T" com Engate Rápido
01	5508-35-008	Chave Torque – BR3 8N
01	5504-00-000	Chave para Base Br3
01	5513-35-000	Ponteira para Chave Torque (Hex. 3,5)
01	5503-00-000	Impactor/ Extrator Br3
01	5511-14-200	Fresa para Prótese BR3 – Ø14,0 x 200mm
01	5511-16-200	Fresa para Prótese BR3 – Ø16,0 x 200mm
01	5511-14-300	Fresa para Prótese BR3 – Ø14,0 x 300mm
01	5511-16-300	Fresa para Prótese BR3 – Ø16,0 x 300mm
01	5510-14-000	Haste para Raspador Teste BR3 - Ø14
01	5510-16-000	Haste para Raspador Teste BR3 - Ø16
01	5123-00-000	Impactor Cabeça
01	6210-00-000	Martelo Impulsor
01	5116-00-000	Pino Extrator
01	5171-00-400	Serra de Gigle – 400mm
01	6091-30-600	Fio Guia sem Oliva – Ø3,0 x 600,0mm
01	5100-02-000	Fresa Inicial para engate rápido
01	5501-00-000	Chave Hexagonal BR3
01	5510-14-200	Haste Teste BR3 – Ø14 x 200
01	5510-14-250	Haste Teste BR3 – Ø14 x 250
01	5510-14-300	Haste Teste BR3 – Ø14 x 300
01	5510-16-150	Haste Teste BR3 – Ø16 x 150
01	5510-16-200	Haste Teste BR3 – Ø16 x 200
01	5510-16-250	Haste Teste BR3 – Ø16 x 250
01	5510-16-300	Haste Teste BR3 – Ø16 x 300
01	5510-17-150	Haste Teste BR3 – Ø17 x 150
01	5510-17-200	Haste Teste BR3 – Ø17 x 200
01	5510-17-250	Haste Teste BR3 – Ø17 x 250
01	5510-17-300	Haste Teste BR3 – Ø17 x 300
01	5510-18-150	Haste Teste BR3 – Ø18 x 150
01	5510-18-200	Haste Teste BR3 – Ø18 x 200
01	5510-18-250	Haste Teste BR3 – Ø18 x 250
01	5510-18-300	Haste Teste BR3 – Ø18 x 300

A Haste Femoral Modular BR3 marca Biomecanica deve ser utilizada somente com instrumentais marca Biomecanica.

Componentes Ancilares
Os componentes ancilares abaixo relacionados devem ser comprados separadamente, pois não são integrantes desse produto.
- Cabeça Metálica Femoral – fabricada em Liga de Cobalto-Cromo-Molibdênio conforme a norma ASTM F75.
- Núcleo Acetabular Polimérico não Restrito (não cimentado) - fabricado em polietileno UHMWP 1900 (NBRISO5834-2), está registrado na ANVISA sob o nº 80128580099.
- Núcleo Acetabular Polimérico com Superfície de Articulação Metálica (não cimentado) - a parte externa é fabricada em aço inox conforme norma ASTM F139 e a parte interna é revestida de polietileno UHMWP 1900 (ISO5834-2), está registrado na ANVISA sob o nº 80128580097.
- Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - é fabricado em polietileno UHMWP 1900 (NBRISO5834-2), o centralizador que possui é fabricado em PMMA (Polimetilmetacrilato - NBR ISO 5833) e o anel metálico é fabricado em Aço Inox conforme a norma ASTM F138, está registrado na ANVISA sob o nº 80128580102.
- Núcleo Acetabular Metálico (não cimentado) - fabricado em fabricado em aço inox conforme a norma ASTM F138.

Acessórios:
A Haste Femoral Modular BR3 não possui nenhum acessório com o propósito de integrar o produto médico.

Combinações Admissíveis com outros Materiais: A tabela abaixo "Ligas admissíveis de contato" foi baseada na norma "NBRISO21534 – Implantes para Cirurgia não Ativos – Implantes para Substituição de Articulações – Requisitos Particulares", mas independente das ligas citadas no item da tabela "De contato" é preciso que as combinações sejam de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais combinações observando acabamento superficial e tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas combinações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes não é recomendado por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

Tabela - Ligas admissíveis de contato

Ligas admissíveis de contato	
Implante	***De contato (quando não terá articulação)**
Parafuso Tampão; Parafuso de Montagem e Haste BR3 Reta (Fabricados em Liga Conformada de Titânio 6-Alumínio 4-Vanádio (ASTM F136 – Titânio Liga))	Aço inoxidável conformado 18 Cromo-14 Níquel -2,5 Molibdênio (NBRISO 5832-1 e ASTM F138) Aço inoxidável conformado de alto nitrogênio (NBRISO5832-9) NBRISO5832-4 (Liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio) NBRISO5832-5 Liga conformada de cobalto-cromo-tungstênio-níquel NBRISO5832-6 Liga conformada de cobalto-níquel-cromo-molibdênio NBRISO5832-7 Liga forjada e conformada a frio de cobalto-cromo-níquel-molibdênio-tungstênio-ferro NBRISO5832-8 Liga conformada de cobalto- níquel-cromo-molibdênio-tungstênio-ferro NBRISO5832-12 Liga conformada de cobalto-cromo-molibdênio
Base BR3 (Fabricada em Liga Cobalto-Cromo-Molibdênio (ASTM F75))	Liga conformada de titânio 6-alumínio 4-vanádio (ASTM F136, NBRISO5832-3) Liga conformada de titânio 6-alumínio 7-nióbio (NBRISO5832-11) NBRISO5832-4 (Liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio) NBRISO5832-5 Liga conformada de cobalto-cromo-tungstênio-níquel NBRISO5832-6 Liga conformada de cobalto-níquel-cromo-molibdênio NBRISO5832-7 Liga forjada e conformada a frio de cobalto-cromo-níquel-molibdênio-tungstênio-ferro NBRISO5832-8 Liga conformada de cobalto- níquel-cromo-molibdênio-tungstênio-ferro NBRISO5832-12 Liga conformada de cobalto-cromo-molibdênio Aço inoxidável conformado de alto nitrogênio (NBRISO5832-9)

*Para aplicações onde um metal ou liga está em contato com outro e não se pretende articulação, contanto que seja dispensada atenção adequada ao projeto, acabamento superficial, tratamento de superfície e condições metalúrgicas.

Forma de apresentação do Produto:
A Haste Femoral Modular BR3 é distribuída em duas embalagens: em uma embalagem contém a Base BR3 e o Parafuso Tampão e na outra embalagem possui a Haste BR3 Reta e o Parafuso de Montagem. A figura abaixo ilustra as forma de distribuição da Haste Femoral Modular Br3:

Embalagem contendo a Haste BR3 Reta e o Parafuso de Montagem:
São acondicionados em embalagem dupla blister individuais, e comercializados em uma embalagem única (caixa de papelão). Dentro desta embalagem seguem as etiquetas da Haste e do Parafuso e instrução de uso.

Embalagem contendo a Base BR3 e o Parafuso Tampão:
São acondicionados em embalagem tipo berço, e comercializados em uma embalagem de papelão. Dentro desta embalagem seguem as etiquetas da Base e do Parafuso e instrução de uso.

Os componentes da Haste Femoral Modular BR3, após receber a embalagem de duplo blister são acondicionadas em caixa de papelão, essas caixas são personalizadas com o logotipo da empresa e envolvidas com o filme de PVC encolhível, contendo as etiquetas dos produtos e de indicação de produto estéril (etiqueta vermelha).

Simbologia da Etiqueta de Rastreabilidade (Rótulo) conforme NBRISO15223 e En980:

Tabela - Simbologia da etiqueta de rastreabilidade (rótulo):

LOT xxxxx	Número do Lote do Produto	xxxx-xx	Data da Fabricação
xxxx-xx	Usar até	REF xxxx-xx	Código
	Estéril	STERILE EO	Esterilização em Gás ETO
	Produto de Uso Único - Proibido Reprocessar	STERILE R	Esterilização em Raio Gama

Simbologia da embalagem externa:

Abrir Assepticamente a Embalagem	
-20°C / Limites de Temperatura °C	Armazenar e transportar em Local Seco e Fresco, Temperatura Ambiente (Máx. 35°C e Umidade Relativa em Torno de 30% a 70%.
Não armazenar diretamente no chão (altura mínima=20cm e nem em locais muito alto, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo	
Não armazenar em lugares nos quais sejam armazenadas substâncias contaminantes como, por exemplo, materiais de limpeza, inseticidas, pesticidas, etc.	
Atenção! Instruções, advertências e precauções: Ver instrução de Uso	**Frágil.** Manusear com cuidado.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.	Manter ao abrigo do sol.
Manter seco.	Consultar Instruções de Operação.

A tabela abaixo descreve os componentes da Haste Femoral Modular Br3:

Tabela 8 – Componentes da Haste Femoral Modular BR3

Código (ETO)	Código (Gama)	Descrição
2506-01-000	2606-01-000	Parafuso Tampão de 15,3mm
2507-20-000	2607-20-000	Parafuso de Montagem 20,0 mm
2505-0P-001	2605-0P-001	Base BR3 - Pequena
2505-0M-001	2605-0M-001	Base BR3 - Média
2505-0G-001	2605-0G-001	Base BR3 - Grande
2507-14-200	2607-14-200	Haste BR3 Reta Ø14,0mm por 200mm de comprimento
2507-14-250	2607-14-250	Haste BR3 Reta Ø14,0mm por 250mm de comprimento
2507-14-280	2607-14-280	Haste BR3 Reta Ø14,0mm por 280mm de comprimento
2507-14-300	2607-14-300	Haste BR3 Reta Ø14,0mm por 300mm de comprimento
2507-16-150	2607-16-150	Haste BR3 Reta Ø16,0mm por 150mm de comprimento
2507-16-200	2607-16-200	Haste BR3 Reta Ø16,0mm por 200mm de comprimento
2507-16-250	2607-16-250	Haste BR3 Reta Ø16,0mm por 250mm de comprimento
2507-16-280	2607-16-280	Haste BR3 Reta Ø16,0mm por 280mm de comprimento
2507-16-300	2607-16-300	Haste BR3 Reta Ø16,0mm por 300mm de comprimento
2507-17-150	2607-17-150	Haste BR3 Reta Ø17,0mm por 150mm de comprimento
2507-17-200	2607-17-200	Haste BR3 Reta Ø17,0mm por 200mm de comprimento
2507-17-250	2607-17-250	Haste BR3 Reta Ø17,0mm por 250mm de comprimento
2507-17-280	2607-17-280	Haste BR3 Reta Ø17,0mm por 280mm de comprimento
2507-17-300	2607-17-300	Haste BR3 Reta Ø17,0mm por 300mm de comprimento
2507-18-150	2607-18-150	Haste BR3 Reta Ø18,0mm por 150mm de comprimento
2507-18-200	2607-18-200	Haste BR3 Reta Ø18,0mm por 200mm de comprimento
2507-18-250	2607-18-250	Haste BR3 Reta Ø18,0mm por 250mm de comprimento
2507-18-280	2607-18-280	Haste BR3 Reta Ø18,0mm por 280mm de comprimento
2507-18-300	2607-18-300	Haste BR3 Reta Ø18,0mm por 300mm de comprimento

Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado pelo fabricante.
Indicação de Uso:
A artroplastia de revisão é considerada uma das cirurgias mais desafiadoras na articulação de quadril, portanto é indicada em casos extremos o qual não tenha outra forma de recuperação da prótese primária. A artroplastia de revisão é indicada nas seguintes situações: - em conseqüência de falha radiológica em geral que ocorre por falha clínica com dor progressiva e perda de função; - em pacientes jovens é indicada quando há amplitude limitada de movimento e dor; - em caso de falhas do implante que podem ser causadas por afrouxamento e migração causando dor e impingimento sempre que houver movimento do quadril; - em casos em que a haste esteja solta ou a cartilagem acetabular tiver erosão e dor persistente na coxa; - o mau posicionamento em varo da prótese femoral e defeitos metalúrgicos durante o processo de fabricação também contribuem para a falha prematura podendo levar a uma cirurgia de revisão; - quando há dores persistentes na coxa, causada por afrouxamento e possível união fibrosa do componente femoral ao osso tabecular circundante; - mau alinhamento do componente femoral com luxação associada; - quebra de componente devido à falha de incorporação óssea proximal; - em casos de fraturas cominutivas do terço proximal do fêmur em idosos; - em casos de extensiva reabsorção óssea que causa alargamento do canal medular do fêmur com diminuição da cortical óssea e quando há quebra da haste; - se a prótese primária sofrer desgaste e apresentar sinais de soltura; - soltura dolorosa asséptica de um ou ambos os componentes; - perda progressiva de osso; - fratura ou falha mecânica do implante; - luxação recorrente ou irredutível; - artroplastia total de quadril infectada, como procedimento em um ou dois tempos; - tratamento de uma fratura periprotética; - quando há perda óssea associada com a soltura ou osteólise induzida por partículas; - quando a deformação da haste é progressiva ou quando a haste está rompida parcialmente; - osteólise intensa com deslocamento de componentes; - fratura completa da haste, falha da junção do cone ou desencaixe de um mecanismo de travamento modular sempre exige revisão.

Recomendações sobre Próteses Ortopédicas:
Para alcançar melhores resultados em artroplastias de revisão do quadril recomenda-se: 1 - O uso de próteses ortopédicas deve ser feito somente por cirurgiões habilitados e treinados para tal procedimento. É fundamental que seja traçado um cuidadoso planejamento pré-operatório, inclusive com o auxílio de transparência ou "template" do produto.
As complicações perioperatórias e resultados inesperados na cirurgia são muito mais comuns em revisão de artroplastia total de quadril em comparação com as primarias. O cirurgião muitas vezes se depara com problemas durante a cirurgia que requer instrumentos especiais, implantes enxerto ósseo, ou outros acessórios que muitas vezes não estão disponíveis, por isso é fundamental o processo planejamento pré-operatório. 2 - Todo cuidado deve ser tomado na preparação do osso receptor para se obter o perfeito encaixe do implante, evitando-se radioluscência e o indesejável surgimento de micromovimentos. 3 - Estão disponíveis instrumentais cirúrgicos e testes para auxiliar na implantação cirúrgica das próteses ortopédicas. É importante que os instrumentais cirúrgicos e testes utilizado sejam aqueles especificamente projetados para o determinado produto. Variação no projeto e dimensões de instrumentais cirúrgicos e testes similares podem comprometer as medidas críticas requeridas para uma implantação precisa. 4 - A fim de proteger o médico e seu paciente, em eventuais problemas futuros, o hospital deve se responsabilizar pela anotação no protocolo do paciente, do código e do número do lote dos implantes utilizados. Esses dados são de fundamental importância para permitir a rastreabilidade dos mesmos. 5 - Antes de iniciar a cirurgia certifique-se de que a coleção de implantes e o respectivo instrumental estejam íntegros e completos. 6 - Jamais misture implantes de diferentes fabricantes num mesmo paciente. Pode haver diferenças nas dimensões e tolerâncias nos encaixes desses implantes, provocando junções deficientes, soltura precoce ou falha dos mesmos. 7 – As próteses ortopédicas são classificadas como sendo "Produtos de Uso Único", ou seja, não podem ser reutilizadas. 8 - Em todos os casos, devem ser seguidas práticas cirúrgicas consagradas no pós-operatório. O paciente deve ser alertado sobre as limitações da substituição ou restituição de determinada articulação e do histórico recente de uso dessa prática. 9 - O cirurgião deve evitar também produzir vincos ou arranhões nas próteses ortopédicas, pois, esses danos e/ ou avarias podem produzir "stress" interno que poderá tornar-se foco de sua eventual quebra. 10 - Uma superfície articular nunca deve ser removida e reinserida durante o procedimento cirúrgico. Apesar de aparentemente estar intacta, pode ter sofrido alterações dimensionais que afetem a fixação e a sobrevida da mesma. 11 - Cuidados no pós-operatório, bem como a capacidade e disposição do paciente em seguir as instruções, são dois dos mais importantes aspectos para o sucesso de uma artroplastia. O paciente deve ser alertado que o não atendimento às instruções pós-operatórias pode levar à quebra ou migração da prótese ortopédica. 12 - Todo o esforço deve ser feito no sentido de utilizar materiais biomédicos (metais e suas ligas) compatíveis, quando da utilização de próteses ortopédicas, pois a mescla de diferentes materiais, no mesmo paciente, e micro movimentos dos componentes podem causar metalose. 13 - O potencial de sucesso na substituição ou restituição de uma determinada articulação é incrementado pela seleção adequada do tamanho, forma e projeto da prótese ortopédica. Enquanto a seleção adequada pode ajudar a minimizar os riscos, o tamanho e a forma, assim como, a qualidade dos ossos humanos e tecidos moles adjacentes oferecem certas limitações quanto ao dimensionamento e resistência mecânica desse implante. 14 - A prótese ortopédica é projetada para substituir determinada articulação danificada e não as estruturas normais do esqueleto humano. 15 - As próteses ortopédicas não podem suportar níveis de atividade e/ou cargas iguais àquelas suportadas em ossos normais e saudáveis. Esse detalhe deve ser comunicado pelo cirurgião e compreendido pelo paciente. 16 - Um paciente obeso ou muito pesado pode produzir sobrecarga no implante utilizado, causando fadiga e levando a soltura, quebra ou falha do componente. 17 - A atividade física excessiva e traumatismos que afetem a articulação substituída têm implicado em falha prematura das próteses ortopédicas, seja por perda, fratura ou desgaste do implante. O paciente deve ser alertado para manter as suas atividades de acordo com a sua situação, protegendo a articulação substituída contra o "stress" excessivo. 18 - De uma forma geral, as próteses ortopédicas são fornecidas na condição estéril, em duplo blíster, em uma caixa externa de papelão rígido, devidamente identificadas por etiquetas adesivas, com todas as informações legais pertinentes ao produto, que garantem completa identificação e rastreabilidade dos mesmos. A embalagem deverá estar intacta no momento do recebimento (não utilize o produto caso a embalagem esteja violada). Verifique a validade da esterilização (não utilize o produto caso esteja com o prazo de esterilização vencido).

Isenção de Responsabilidade:
A Biomecanica, como fabricante deste dispositivo, não pratica medicina nem recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em determinado paciente. O cirurgião que realizar qualquer procedimento de implante é responsável por definir e utilizar as técnicas apropriadas para implantar a prótese em cada paciente. A Biomecanica não é responsável pela escolha da técnica cirúrgica apropriada a ser usada em cada paciente. As técnicas cirúrgicas dependem da técnica adotada pelo médico cirurgião, cabendo a este a escolha do método, tipo e dimensão dos produtos a serem colocados.

Contra-Indicações:
A artroplastia de revisão é contra indicada nos seguintes casos: - enfermidades clínicas; - devem ser avaliados cuidadosamente o sistema cardiovascular, pulmonar e renal do paciente; - distúrbios metabólicos, como diabetes melito e anormalidades da tireóide devem ser controlados antes da cirurgia; - estudos mostram que a obesidade não é uma contra-indicação para artroplastia total do quadril. No entanto, pacientes obesos podem desenvolver a falha do implante e requerer a revisão do implante. A literatura descreve que falhas de implantes foram maiores em pacientes obesos. Os pacientes obesos devem ser aconselhados sobre o risco de deslocamento do implante que pode ocorrer após a revisão da artroplastia total de quadril; - O nível de capacidade do paciente comparado aos requisitos funcionais da vida cotidiana; - infecção ativa é uma contra indicação relativa a artroplastia de revisão; - a idade, altura e peso do paciente devem ser levados em consideração quando houver necessidade de uma artroplastia de revisão. De acordo com circunstâncias excepcionais, infecções subagudas de baixo grau, seguidas de substituição total de articulações a remoção da prótese podem ser tratadas por profissionais, debridamento completo, e a reimplantação de um dispositivo novo. Porém, a repetição de infecção tem uma probabilidade mais alta nas revisões de Artroplastia do que em um caso recente. Em nenhuma circunstância é recomendado que a inserção seja feita onde houve envolvimento extensivo do osso; ou quando não podem ser removidos tecidos moles envolvidos; ou onde o organismo é gram-negativo, e não é sensível a Staphylococcus aureus, ou onde organismos altamente virulentos ou misturados são envolvidos.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim com seu armazenamento e transporte.

Advertências:
Seleção imprópria do implante, inserção, colocação, ou atividade muscular excessiva pode causar tensões incomuns no implante e podem resultar em fratura subseqüente da prótese. Devem ser seguidas técnicas aceitáveis em cuidado pós-operatório. O paciente precisa ter consciência da sua limitação referente a atividades físicas, não podendo ser em excesso, ter cuidado ao subir escadas, pois a queda vem seguida de trauma agudo.
O paciente deve ser alertado sobre as limitações de reconstrução da articulação e sua recente história de uso. Atividade física excessiva e trauma que afetam a articulação substituída foram implicados em fracasso prematuro da reconstrução por soltura, fraturas, no uso dos implantes. Demandas excessivas na articulação substituída através de superatividade ou não controle do peso do corpo. Sugere-se monitorar o restabelecimento do paciente através de Raio X.

Precauções e Advertências

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EXPLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO REPROCESSAR
Um implante ortopédico só pode ser utilizado em um único paciente, uma única vez. Embora possa parecer não estar danificado, tensões prévias podem criar imperfeições que podem reduzir o sucesso do implante. Seleção imprópria de implante pode causar tensões incomuns no implante e podem resultar em fratura subseqüente do mesmo. O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes, incluindo o pré e pós operatório, técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais. Durante o manuseio do implante, devem-se evitar arranhões, entalhes, ou qualquer coisa que possa vir a danificar ou marcar o implante, pois esses defeitos são concentradores de tensão e podem ser sítios de nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo resultar em fratura do implante. Verifique se a embalagem que contém o produto está íntegra. Verifique a data de esterilização. Abra assepticamente a embalagem, após certificar-se que a dimensão é aquela que foi escolhida. Validade da esterilização: 5 anos (indicado nas embalagens interna e externa do produto). Para garantir uma implantação adequada, deve ser utilizado os instrumentais fabricados pela Biomecanica, pois estes foram projetados e fabricados especificamente para o uso desses implantes. Utilizar instrumentais de fabricantes diferentes pode comprometer a cirurgia além de estar em desarmonia com o registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O cirurgião deve estar ciente da possibilidade do desenvolvimento físico do paciente. O bom resultado de uma cirurgia de revisão depende da experiência e qualificação do cirurgião ortopedista na aplicação da técnica cirúrgica, da qualidade do implante e dos cuidados do paciente no pós operatório, em adequar a intensidade e a duração de esforços maiores, para garantir uma longa vida a sua prótese. O cirurgião deve estar ciente da atitude psicológica do paciente. O paciente pode tornar-se desestimulado pela falha da artroplastia e terá dúvidas com relação ao futuro sucesso da artroplastia revisional e quebra da confiança do cirurgião. Desta forma, o cirurgião deve avaliar exatamente a compreensão do paciente sobre o problema e explicá-lo de um modo que possibilite ao paciente participar ao máximo do programa de reabilitação pós-operatória. Antes da realização da cirurgia de revisão de uma haste femoral fraturada, por exemplo, o cirurgião deve fazer uma investigação pré-operatória adequada da condição do quadril do paciente. Deve-se descartar sepse através de uma aspiração pré-operatória do quadril. O design da cabeça da prótese femoral, quando se pretende a revisão somente do componente femoral, deve ser conhecido. Pois as próteses implantadas primariamente podem ter diâmetro da cabeça diferente, isso para não ocorrer uma desproporção potencial do tamanho do componente da cabeça femoral na ocasião da cirurgia e o cirurgião deve planejar ter uma prótese com o tamanho igual à cabeça. Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado.

PRODUTO DE USO ÚNICO – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O RE-USO DESTE PRODUTO.
Condições especiais de armazenamento:
Conservar em local arejado, seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.

Observação:
Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes. Portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência. Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE RÓTULO.

Limites de Resistência do Produto:
Têm sido descritas várias contra-indicações relativas à obesidade, assim como a presença de fraqueza muscular grave ou paralisia em torno da articulação, como se vê na poliomielite. Contudo, a obesidade não parece causar efeito adverso nos resultados. A obesidade dificulta o trans-operatório e exige maiores cuidados pós-operatório. Pacientes obesos apresentam maior incidência de complicações, como luxação e infecção. As Hastes Modulares não Cimentada de Revisão - BM são implantes fabricados para auxiliar o cirurgião ortopedista nos procedimentos de fixação interna. Embora esses implantes sejam bem sucedidos no alcance de seus objetivos eles não tem o mesmo desempenho de um osso sadio, características físicas e biológicas ou que suporte estresse mecânico intenso e contínuo, por isso não se espera o mesmo comportamento de um implante com o osso saudável. A natureza biológica do osso providencia reparação constante das microfraturas causadas por sobrecargas. Já os metais não possuem características de consolidação. Hoje a escolha dos pacientes é um forte provisor de durabilidade dos implantes de quadril. Existe um conjunto de fatores que afetarão a durabilidade a longo prazo de um implante, como peso, idade, sexo e nível de atividades.

Efeitos Adversos:
Soltura de componentes de substituição total ou parcial de quadril pode ocorrer. Soltura mecânica pode ser o resultado de fixação defeituosa ou infecção oculta; soltura tardia de complicações biológicas ou problemas mecânicos (tensões altas localizadas). Dano do nervo subclínico acontece mais freqüentemente, possivelmente devido ao resultado de trauma cirúrgico. Implantação de material estranho em tecidos pode resultar em reações histológicas envolvendo vários tamanhos de macrófagos e fibroblastos. Mudanças semelhantes podem ocorrer, como um precursor, ou durante o processo curativo. Deslocamentos e subluxação podem ocorrer devido ao resultado de posicionamento impróprio dos componentes do implante. Músculo e frouxidão de tecido fibroso também podem contribuir a estas condições. Fale ao seu ortopedista sobre qualquer condição médica que possa afetar a cirurgia. As cirurgias de revisão são mais delicadas que a primária, requer maior tempo para realização, pois é necessária a retirada da prótese e a colocação da prótese de revisão, causando maior perda sanguínea e exposição de tecidos. Entre as complicações que podem surgir, temos:
Infecção: a infecção pode ocorrer na ferida operatória ou pode ser profunda (em torno da prótese). Ela pode surgir enquanto o paciente estiver no hospital ou em casa. Pode aparecer, inclusive, anos mais tarde. As infecções menores na ferida operatória são geralmente tratadas com antibióticos. As infecções maiores ou profundas podem requerer uma nova cirurgia (para limpeza profunda) ou até a remoção da prótese. Qualquer infecção em seu corpo (bexiga, garganta, dentes, ouvidos, etc) pode levar germes pelo sangue à sua prótese e provocar infecção.
Trombose: são coágulos sanguíneos resultantes de vários fatores, incluindo sua redução de mobilidade, e fazem com que o sangue circule mais lentamente nas veias, o que pode facilitar o surgimento de trombose. Coágulos sangüíneos devem ser suspeitados se surgir dor e edema na sua coxa ou panturrilha. Se isto ocorrer, seu ortopedista deverá fazer testes e exames para avaliar as veias de sua perna, podendo ser necessária a avaliação e acompanhamento por cirurgião vascular. Vár

HASTE MODULAR NÃO CIMENTADA DE REVISÃO - BM

implants. 5 – Before starting surgery, it is necessary to check if the implant set and its respective instruments are intact and complete. 6 – Never use implants from different manufacturers. The implants may present different dimensions and tolerances and that may prevent a perfect fit of the parts resulting in defective union, early looseness or failure. 7 – The orthopedic prostheses are classified as "Single use products", in other words, they must not be reused. 8 – In all cases the surgical practices shall be followed in the postoperative. The patient shall be aware of the limitations of having a replaced or recovered joint and the recent history of use of that procedure. 9 – The surgeon shall also avoid creases and scratches to the orthopedic prostheses, because those damages and/or defects may cause inner stress that become focus of an eventual breakage. 10 – An articulating surface shall never be removed or implanted again during the surgical procedure, although it is apparently intact, it may have suffered different dimensions that affect the fixation and survival of the implant. 11 – Cares in the postoperative as well as the patient's ability and will to follow the instructions are two of the most important aspects for the success of the arthroplasty. The patient shall be aware that the failure to follow the postoperative instructions may lead to the breakage or migration of the orthopedic prosthesis. 12 – All effort shall be made in order to use the compatible biomedical materials (metals and alloys) in the use of the orthopedic prostheses, because the use of different materials and micro movements of the components may cause metallosis. 13 – The potential success in the replacement or recovery of a certain joint is incremented based on the proper selection of the size, shape and design of the orthopedic prostheses. While the proper selection of the implant may help minimize the risks, the size and shape as well as the quality of bone and adjacent soft tissues offer certain limitations as the dimension and mechanical resistance of the implant. 14 – The orthopedic prosthesis is designed to replace certain damaged joints and not the healthy structure of the human skeleton. 15 – The orthopedic prosthesis may not support activity levels and/or loads similar to those supported by healthy bones. The surgeon shall inform and make the patient understand that detail. 16 – An obese patient may produce overload to the implanted device leading to the looseness, breakage or failure of the component. 17 – Over physical activity and trauma that may affect the replaced joint have resulted in early failure of the orthopedic prostheses due to breakage or wear of the implant. The patient shall be advised to limit his activities according to his conditions in order to protect the replaced joint from over stress. 18 – In general, the orthopedic prostheses are provided sterile, packed in double blister and outer cardboard boxes, properly identified with adhesive tags with all legal information pertaining to the product that guarantees its complete identification and traceability. The packaging shall be intact (do not use the product in case the packaging is violated). Check the expiration of the sterilization (do not use the product in case the expiration date is expired).

Disclaimer:
Biomecanica as the manufacturer of devices does not practice medicine or recommends it or any other surgical techniques to be adopted for a certain patient. The surgeon that performs and procedure of implantation is responsible for defining and adopt the proper surgical techniques for the implantation of the prosthesis. Biomecanica is not responsible for choosing the proper surgical technique to the patient. The surgical techniques depend on the choice of the surgeon who is in charge of choosing the method, type and dimension of the product to be implanted.

Contraindications:
The revision arthroplasty is contraindicated in the following cases: - clinical illness; - the patient's cardiovascular, respiratory and renal systems shall be carefully evaluated; - metabolic disorders such as diabetes mellitus and thyroid diseases shall be controlled before surgery; - studies show that obesity is not a contraindication for a total hip arthroplasty. However, obese patients are more susceptible to the implant failure and consequently the implant revision. The literature reports that the implant failures have been more frequent in obese patients. The obese patients shall be advised about the risk of displacement of the implant that may occur after the total revision arthroplasty of the hip; - The patient's conditions compared to the functional needs of the everyday life; - active infection is a contraindication when it comes to the revision arthroplasty; - the patient's age, height and weight shall be considered in case a revision arthroplasty is needed. In exceptional circumstances, sub-acute infections followed by the total joint replacement and prosthesis removal may be treated through professionals, complete debridement and implantation of a new device. However, the infection reoccurrence is more likely in revision arthroplasty than in a recent case. In no circumstances it is recommended implantation where there has been extensive bone involvement; or in case the soft tissues cannot be removed; or where the organism is gram-negative and not sensitive to Staphylococcus aureus or where the highly virulent or mixed organisms are involved.

Precautions, restrictions, warnings, special cares and clarification on the use of a medical product as well as its storage and transport

Warnings:
Improper selection of the implant, positioning or over muscle activity may cause uncommon stresses to the implant and result in subsequent breakage of the prosthesis. It shall be followed acceptable techniques in the postoperative cares. The patient shall be aware of his limitations regarding the physical activities which shall be dosed and be careful when ascending stairs because a potential fall may result in acute trauma.
The patient shall be aware of the limitations of joint reconstruction and its recent history of use. Over physical activity and trauma led to an early failure of the reconstruction due to looseness and breakage of the implants. Over load on the replaced joint due to over activity or lack of body weight control. It is suggested monitoring the patient's recovery through x-ray.

Precautions and Warnings

SINGLE USE PRODUCT. DESTROY IT AFTER EXPLANTED. DO NOT REUSE THE PRODUCT. DO NOT REPROCESS.
An orthopedic implant may only be implanted in a single patient for a single time. Although it does not look to be damaged, previous stresses may have created imperfections that may impair the success of the implant. An improper selection of the implant may result in its subsequent breakage. The surgeon shall be familiar with the procedures including the pre and postoperative, adopted surgical technique, precautions and potential risks. During the handling of the implant, scratches, grooves or any other defect that may damage or mark the implant shall be avoided, because those defects are stress concentrators and may be sites for crack nucleation and decrease the corrosion resistance resulting in the breakage of the implant. Check if the packaging containing the product is intact. Check the sterilization date. Aseptically open the packaging after certifying that the dimension is the desired one. Expiration of sterilization: 5 years (as indicated in the inner and outer labeling of the product). For the guarantee of a proper implantation, it shall be used Biomecanica instruments, because they were specially designed and manufactured to be used in conjunction with those implants. The use of instruments from different manufacturers may impair the surgery besides being in discordance with the product registration with ANVISA.
The surgeon shall be aware of the chance of the patient's physical development. A good result of a revision surgery depends on the surgeon's experience and qualification when performing the surgical technique, the quality of the implant and the patient's care in the postoperative for the guarantee of a long life to the prosthesis. The surgeon shall be aware of the patient's psychological behavior. The patient may get discouraged by the arthroplasty failure and may question a future success of a revision arthroplasty, besides the surgeon's breach of confidence. This way, the surgeon shall precisely evaluate the patient's understanding of the problem and explain it in a way that the patient is able to take part in the postoperative recovery the most as possible. Before the revision surgery due to a broken femoral stem for instance, the surgeon shall do a proper preoperative investigation of the conditions of the patient's hip. Sepsis can be detected through a preoperative hip aspiration. The design of the head of the femoral prosthesis shall be known when only a revision of the femoral component is desired, because the primary prostheses may present different diameters of head. That is to avoid a potential disproportion of the size of the femoral head at surgery. The surgeon shall plan having prosthesis of the same size of the head. Do not use the product in case it is damaged.
SINGLE USE PRODUCT – THE REUSE OF THIS PRODUCT IS EXTEMELY PROHIBITED.
Special storage conditions: Keep it in ventilated and dry places away from the sunlight and weather conditions. Do not use the product in case the packaging is damaged.
Note: Implantable components from different manufacturers shall not be used. Therefore, it is recommended the products have the same provenance. Manufacturing date, expiration date and product lot: VIDE LABEL.

Resistance limits of the Product:
There have been reported many contraindications related to obesity as well as serious muscle weakness or paralysis around the joint like the poliomyelitis. However, obesity does not seem to cause adverse effects in the results. Obesity makes it difficult for the trans-operative procedure and requires postoperative cares. Obese patients are more likely to present complications such as dislocation and infection. The cementless modular revision stems – BM are implants for inner fixation. Although those implants meet the purpose they were designed for, they do not present the same performance of a healthy bone, the same physical and chemical characteristics or support same inner and continuous mechanical stresses; therefore it is not expected the same behavior of a healthy bone. The biological nature of the bone provides constant reparation of the micro-fractures caused by overload. The metals, on the other hand, do not present healing characteristics. There is a set of factors that affect the durability of an implant in a long term such as weight, age, gender and activity level.

Adverse Effects:
Looseness of the components for partial or total replacement of the hip may occur. Mechanical looseness may be the result of a defective fixation or occult infection; late looseness due to biological complications or mechanical problems (high local stresses). Damage to the subclinical nerve is more frequent possibly due to surgical trauma. Implantation of foreign material in the tissues may result in histological reactions involving different sizes of macrophages and fibroblasts. Similar changes may occur before or during the healing process. Dislocation may occur due to a poor positioning of the implant. Muscle and looseness of fibrous tissues may also contribute to those conditions. Inform your orthopedist of any medical conditions that may affect the surgery. The revision surgeries are more delicate than the primary ones and require longer performance due to it is necessary to explant the primary prosthesis to implant the revision one what results in greater blood loss and longer exposure of the tissues. Among the complications that may occur, we have:
Infection: infection may occur in the surgical wound or may be deep (around the prosthesis). It may appear while the patient is at hospital or at home. It may also appear years later. Minor infections in the surgical wound are usually treated with antibiotics. Major or deep infections require a new surgery (for a deep cleaning) or even the prosthesis removal. Any infection in the body (urinary bladder, throat, teeth, ear canal, etc) may take germs through the blood to the prosthesis and cause infection.
Thrombosis: they are blood clots resulted from different factors including mobility reduction that make the blood circulate slowly in the veins and that facilitates thrombosis occurrence. Blood clots are suspicious in case of pain occurrence and edema in the tight or calf. In case it occurs, the responsible orthopedist shall perform the tests and exams to evaluate the veins of the leg and it might be necessary the surgeon's evaluation and follow-up. Several measures shall be taken to minimize the chance of blood clots such as: - Medication to "refine" the blood (anticoagulant); - Elastic stocking; - Exercise to improve the blood circulation in the legs and - Plastic boots that inflate and compress the sole and calf increase the venous return. Even with those preventive measures, blood clots may still occur. If you observe any edema (swelling), redness or pain in the calf after hospital discharge you shall contact your orthopedist. Looseness: looseness of the prosthesis inside the bone may occur after surgery. It may cause pain if looseness is significant. It is one of the signs for a revision surgery (change of prosthesis). New materials and methods of fixation should minimize that problem.
Wear: some type of wear may be detected in any type of prosthesis. An excessive wear may contribute to looseness and a revision surgery will be necessary.
Prosthesis breakage: Once implanted, the biomaterials used for implantation of the prostheses necessarily get in contact with the body fluids. Although they seem to be inoffensive, those fluids significantly degrade most of the material of considerable "chemical inertia" along the years. Additionally, great part of the orthopedic implants is submitted to static and/or cyclic mechanical stresses that may cause the failure of the material, in other words, the breakage of the prosthesis.
Nerve injuries: nerves adjacent to the prostheses may be injured during surgery, although it is rare. That injury occurs easily when surgery involves correction of great deformities in the pelvis or in the elongation of a very short leg due to wear. Those nerve injuries generally get better and may be completely recovered along the years. Eventually, it is possible to opt for submitting the involved nerve to surgery.

Information to be provided to the Patient:
The sayings of the instructions for use: indications, contraindications, information for use, potential adverse effects, precautions and warnings. The patient shall be informed of the importance of a postoperative follow-up. The lack of a follow-up prevents the detection of potential problems with the revision prostheses. The patient shall be informed of the type of implant, the brand, code, name, lot, name of the surgeon and date of surgery. Weight support, walking and muscle activity among others before the time recommended for a complete healing may cause complications; so, the patient shall be aware of it. During the postoperative cares of a surgical procedure, the patient's will and ability to follow the instruction is extremely important. There is a high risk of failure of the procedure with children, elderly, patients with mental disorders or chemical dependents once they are more likely to ignore the instructions and restrictions. The patient shall also know that the component does not replace or have the same performance of a healthy bone. Therefore, the implant may deform, break or loose due to over stress and activity or early loading.

Evaluation of the implanted product:
After implantation in the intraoperative, the responsible Professional shall perform the radiological control to check for the correct positioning of the product. The responsible professional shall perform all clinical and radiological evaluations after the surgical procedure at a frequency stipulated by him to check the conditions of the implant and evaluation of the bone healing. In case the product is out of the correct positioning it is the surgeon's responsibility to take the most appropriate corrective actions.

Useful information to avoid risks resulted from implantation:
In order to minimize the risks of implantation, the following shall be strictly obeyed: contraindications, instructions for use and all information available in the "Instruction for use" of the product.

Intrinsic Risks of Implantation:
The BR3 modular femoral stem is manufactured with well known biomedical use materials such as: NBR ISO 5832-4 - Implantes Para Cirurgia-Materiais Metálicos-Parte 4: Liga Fundida de Cobalto-Cromo-Molibdênio, ASTM F75 Standard Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Alloy Castings and Casting Alloy for Surgical Implants, ASTM F136 - Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium Eli (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (Uns R56401) e NBR ISO 5832-3 - Implantes para Cirurgia-Materiais Metálicos-Parte3:Liga Conformada de Titânio 6-Alumínio 4-Vanádio.

Risks of contamination:
There are risks of biological contamination and transmission of disease such as HIV and hepatitis because the components of the BR3 modular femoral stem get in contact with the body tissues and fluids. The explanted products shall be treated as highly contaminants.

Sterilization:
This product is supplied sterile. Depending on the client's request the product may be sterilized in two different processes of sterilization:

Process	Validity
Sterilization in Ethylene Oxide Gas (ETO)	5 years
Sterilization in Gamma Ray (Gamma Ray)	5 years

Note: Type of sterilization will be differentiated by the code of the product. The products sterilized in ETO gas have different codes of the products sterilized in Gamma Ray, If the sterilization date of the product is expired and/or the packaging is damaged, the product shall be returned for the responsible distributor or directly to Biomecanica.

Cares with the Handling and Transport of the Medical Product:
The local for storage of the medical products shall be cleaned, dried and illuminated in order to keep the ideal conditions for storage and transport of the products as well as their physical and chemical integrity. The product shall be stored and transported in a dry and cool environment at room temperature (Max. 35°C), relative humidity around 30% and away from the sunlight. The effects of vibration, impact, corrosion and defective settlement in the handling and transport of the product and improper piling in the storage shall be avoided. The implants shall be carefully handled to avid damage that may impair the quality of the material and patient's safety. They cannot be stored directly to the floor (minimum height = 20cm). They cannot be in very high places close to lamps because that may dry the packaging or damage the label. They shall not be stored it contaminants such as cleaning materials, insecticide, pesticide, etc. The transporter shall be informed of the content and delivery time. Carefully transport the products to avoid fall and friction to avoid damaging the packaging and device thereby guarantying the sterility of the material. The blister sealed packaging shall be manually opened in a proper environment (surgical environment) by pulling the surgical paper from the edges. The packaging shall only be opened at surgery to avoid product contamination.

Handling of the Sterilized Material:
When handling the sterilized material using the aseptic technique, the rules below shall be obeyed in order to keep them sterile:
· It is essential to wash the hands with water and soap before handling the sterilized material;
· Use the material only if its packaging is intact, free of marks and identified (type of material and sterilization date);
· Work facing the material;
· Handle the material from the waist level up;
· Avoid coughing, sneezing and talking over the exposed material;
· Do not make movements over the sterilized area;
· Check the expiration and adequacy of the packaging;
· Work in a clean, calm and dry environment with no air flow;
· Keep some distance between the body and the material to be handled;
· Obey the other principles of aseptic technique;
The nursing technique recommended for the handling of the sterilized material is:
· Open it starting from the opposite edge to the handler;
· Protect the exposed material with the sterilized portion involving it;
· Only touch with the hands the outer part of the package;
· Do not store as sterilized material a package that has been opened before.

Warranty:
The guarantee of the BR3 Modular femoral stem is related to the observance of this instruction for use which is: indications and information for use, contraindications, cares and precautions, warnings, potential adverse effects, packaging, sterilization, cleaning and decontamination recommended in this technical report and instruction for use.

Product discard:
The implants that compound the BR3 Modular femoral stem explanted from the patients shall be properly discarded by the hospital institution. It is under the hospital responsibility the complete mischaracterization of the implant to prevent its reuse and the method used for that mischaracterization. Biomecanica recommends mechanically that the explanted implants are mechanically deformed with the help of a hammer or press and identified with the sayings "Improper for use". According to Resolution n° 2605 from 11/08/2006, the implantable device of any nature classified as single use cannot be reprocessed.
Traceability: Together with the implantable component come 6 other traceability tags with the data of the implant. Those tags are equal to the one pasted on the outer packaging of the product. The information available in that traceability tag is listed in the item "Presentation" of this technical report. A tag must be pasted on the patient's chart, one on the report handed to the patient, one on the invoice, on the AIH in case the patient is supported by SUS, one on the receipt in case the patient is supported by a complementary health system, one is available for the supplier's control (historical report of distribution – RHD), one for the responsible surgeon's control (the main one) and the last one for a medical insurance in case there is one. It is mandatory that the patient's chart brings registered all information to allow tracing the implanted product. The tag on the chart allows the traceability of the used product. We consider indispensable information the name of the manufacturer of the implant, the name of the implant, the code of the implant, the code of the implant, the lot number and registration number of the product with ANVISA. That information is available in the traceability tags that come with the product and outer labeling. Other information shall also be considered indispensable such as the date of surgery, patient's name, weight and age, surgeon's name and other information requested in the patient's chart shall also be provided.

Patient's chart:
The patient's card that comes with the BR3 Modular femoral stem shall be handed to the patient together with the identification tags of the products used for the arthroplasty. With the patient's card and tags in hands, the patient will be able to obtain information related to the quality of the implanted device. For further information visit www.biomecanica.com.br/paciente

Marking:
The BR3 Modular femoral stems are laser engraved with the following information to allow the traceability and patient's follow-up in the postoperative: Biomecanica logo; - Number of the manufacturing lot; - Acronym of the material used for the manufacturing of the product; - Code; - Dimension; - CE mark.

Post sale (Client's complaint):
In case it is necessary to make a complaint about the BR3 Modular femoral stem related to an adverse effect that affects the user's safety such as if the product is not working, in case of damage to the implantable metallic component, serious problems or death related to those components, the surgeon shall inform the competent authority and Biomecanica of that adverse event through the email sac@biomecanica.com.br or phone 0xx14 2104 7900. In case of questions the responsible surgeon or health Professional shall notify the adverse event through Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (Notification and Health surveillance system) on the webpage of ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm

Material mailing for the manufacturer's analysis:
In case of the implant is sent for the manufacture to analyze it, it shall be cleaned at hospital with a bactericide and antifungal solution of broad spectrum. Then, it shall be disinfected or steam sterilized in autoclave or ethylene oxide. It shall be sent to Biomecanica in intact packaging and identified with the methods of cleaning and sterilization and the data of the product.
Description of the safety and effectiveness of the medical product in accordance with the regulations of ANVISA that rules on the Essential requirements of safety and effectiveness of the Medical Product
The risks associated with the BR3 Modular femoral stem according to the Essential Requirements of Safety and effectiveness of the product based on the RDC 56/01 for the products classified in rule 8, risk class 3 and the Risk Management of the Product and Process (Annex IV) are in accordance with the NBRISO14971 as reported in the procedure PRCE02 – Risk Analysis of the Medical Device.

ESPAÑOL

Descripción del Producto
Descripción detallada del producto médico, incluyendo los fundamentos de su funcionamiento y su acción, su contenido o composición, cuando se aplique, así como la relación de los accesorios destinados a integrar el producto.
La familia de Varilla Modular no Cimentada de Revisión – BM se compone por el modelo Varilla Femoral Modular BR3. El modelo Varilla Femoral Modular BR3 es constituido por 1 Varilla, 1 Base, 1 Tornillo de Montaje y 1 Tornillo Tapón, utilizado en artroplastia de revisión no cimentada de cadera. Esa varilla posee varias dimensiones, lo que garantiza una mayor adaptación para cada caso de acuerdo a la elección del cirujano. Por ser modular, proporciona un montaje conforme la necesidad anatómica de cada paciente, garantizando una mayor estabilidad de la prótesis. Los modelos que componen la familia de Varilla Modular no Cimentada de Revisión - BM son fornecidos estériles en gas oxido de etileno o radiación gamma.

Modelo: Varilla Femoral Modular BR3: En seguida sigue una descripción más detallada de cada componente de la Varilla Femoral Modular Br3:

Tornillo Tapón: El Tornillo Tapón es un componente de montaje de la Varilla Femoral Modular BR3, fabricado en aleación de titanio conforme la norma ASTM F136 a través del proceso de maquinado y posee apenas una medida. Posee cabeza arqueada y encaje de llave hexagonal de 3,5mm. El tornillo tiene como característica el relleno del orificio de la Base Femoral para evitar que las partes blandas se alojen en el orificio de la base, así como el crecimiento óseo próximo a la región del tornillo, impidiendo la extracción futura del implante si fuese necesario. El remate superficial del tornillo tapón se realiza por tamboreamiento, seguido de decapado y revestido anódicamente (ionización) en color plomo.

Tornillo de Montaje: El Tornillo de Montaje es fabricado en aleación de titanio conforme la norma ASTM F 136 a través del proceso de fabricación y posee apenas una medida. El tornillo de montaje posee como característica el bloqueo de la Varilla BR3 Recta contra la Base BR3, que quedará alojado en el orificio de la base femoral. Posee cabeza arqueada y encaje de llave hexagonal de 3,5mm. El remate superficial del tornillo de montaje se realiza por tomboreamiento, seguido de decapado y revestido anódicamente (ionización) en color plomo.

Base BR3: La Base BR3 es fabricada en aleación de cobalto- cromo-molibdeno conforme a la norma ASTM F75 a través del proceso de fundición, y se presenta en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. La base femoral posee un encaje cónico inferior para alojamiento de la Varilla BR3 Recta y posee un orificio para el encaje del tornillo de montaje de la base contra la varilla y otro orificio superior con rosca para montaje del tornillo tapón. La base posee un cono externo 12/14 para encaje de la Cabeza Metálica Femoral – Biomecanica. El remate superficial de la base se realiza por chorreado en óxido de aluminio. El remate del cono de la Base BR3 para alojamiento de la cabeza metálica se obtiene a través del proceso de maquinado.

Varilla BR3 Recta: La Varilla BR3 Recta de cadera se fabrica en aleación de titanio, conforme a la norma ASTM F136, a través de un proceso de maquinado, en las medidas Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø17 y Ø18, en la longitud 150mm, 200mm, 250mm, 280mm, 300mm. La varilla posee un perfil cónico en su eje para ser engastado en el canal medular por fijación no cimentada, junto con sus aletas que funcionan como clavos, para evitar movimientos longitudinales y rotativos (estabilización rotacional), manteniendo la misma medida proporcional a las longitudes de las varillas. En su extremidad superior posee un cono externo para encaje de la Varilla con la Base de montaje del sistema de revisión de la cadera. El remate superficial de la Varilla BR3 se realiza por chorreado en óxido de aluminio. Ese remate posee un contacto abrasivo con el canal medular ayudando a la estabilidad del conjunto. El remate del cono de la Varilla BR3 Recta para encaje de la Varilla con la Base de montaje se obtiene a través del proceso de fabricación. En seguida la Varilla BR3 es decapada y revestida anódicamente (ionización) en color plomo.

Concepto de Montaje de la Varilla Femoral Modular BR3: La Varilla Femoral Modular BR3, como su nombre indica, permite, por la diversa dimensión de sus componentes, diferentes montajes que pueden ser ajustadas de forma individual, de acuerdo con el paciente, la necesidad y tamaño de la prótesis del mismo. Para montar el conjunto Varilla Femoral Modular BR3, primeramente es necesario utilizar la Base con la Varilla, ya que antes de hacer el bloqueo por tornillo, es necesario impactar la Base con la Varilla en su respectiva posición. Así podemos montar el tornillo que bloqueará la Varilla contra la Base. La aplicación será hecha a través de un torquímetro regulado en 8 Nxm de torque. Consecuentemente se debe montar el Tornillo Tapón para llenar el hueco de la Base, quedando igual que la siguiente figura:

Figura 1 - Ilustración del montaje de la Varilla Femoral Modular BR3

La siguiente tabla, muestra de forma ilustrada la compatibilidad dimensional de los implantes:

Para garantizar el buen resultado de la cirugía de revisión, la experiencia del médico cirujano y cualificación del mismo son puntos importantes, el mismo debe dominar la técnica quirúrgica para la correcta implantación y de esta forma garantizar una vida larga a la prótesis implantada.

Composición: Los componentes de la Varilla Femoral Modular BR3 son fabricados con materias primas biocompatibles conforme especificado en la tabla.

Tabla - Relación de materia-prima de la Varilla Femoral Modular Br3

Producto	Materia Prima
Tornillo Tapón	Aleación de Titanio conforme especificación de la norma ASTM F136
Tornillo de Montaje	Aleación de Titanio conforme especificación de la norma ASTM F136
Base Principal	Aleación de cobalto- cromo-molibdeno conforme la norma ASTM F75
Varilla para Revisión	Aleación de Titanio conforme especificación de la norma ASTM F136

De acuerdo con la norma NBR ISO 21534 la aleación de titanio similar al de la norma ASTM F136, es aceptable cuando combinada con la aleación de cobalto-cromo-molibdeno, similar al de la ASTM F75, cuando no se pretenden articulaciones. El titanio y la aleación de cobalto-cromo-molibdeno utilizado en la fabricación de la Varilla Femoral Modular BR3 son analizados en laboratorios terciarizados para verificar la conformidad del material con la norma ASTM F136 para aleación de titanio y ASTM F75 para aleación cobalto-cromo-molibdeno.

Relación de Instrumentales que siguen la Varilla Femoral Modular BR3:
Para uso de la Varilla Femoral Modular BR3 es necesario el uso del Kit Instrumental – Revisión de Cadera y del Kit Instrumental – Varilla Test BR3 conforme especificado en la tabla. Los Kits Instrumentales para colocación de la Varilla de Revisión BR3 no son objeto de este registro y no son integrantes de este producto.

Tabla – Relación del Kit Instrumental – Revisión de Cadera Br3

Ctd	Código	Producto
01	5509-OP-000	Base para Raspador Test BR3 - Pequeño
01	5509-OM-000	Base para Raspador Test BR3 – Mediano
01	5509-0G-000	Base para Raspador Test BR3 - Grande
01	5112-28-C00	Cabeza Intercambiable Test (Corta) Ø28mm Cono 12/14
01	5112-28-M00	Cabeza Intercambiable Test (Mediano) Ø28mm Cono 12/14
01	5112-28-L00	Cabeza Intercambiable Test (Largo) Ø28mm Cono 12/14
01	5306-05-000	Cable para Raspador Br3
01	5147-00-000	Cable para Sierra de Gigle (par)
01	8533-10-000	Cable "T" con Enganche Rápido
01	5508-35-008	Llave Torque – BR3 8N
01	5504-00-000	Llave para Base Br3
01	5513-35-000	Puntera para Llave Torque (Hex. 3,5)
01	5503-00-000	Impactor/ Extractor Br3
01	5511-14-200	Fresa para Prótesis BR3 – Ø14,0 x 200mm
01	5511-16-200	Fresa para Prótesis BR3 – Ø16,0 x 200mm
01	5511-14-300	Fresa para Prótesis BR3 – Ø14,0 x 300mm
01	5511-16-300	Fresa para Prótesis BR3 – Ø16,0 x 300mm
01	5510-14-000	Varilla para Raspador Test BR3 - Ø14
01	5510-16-000	Varilla para Raspador Test BR3 - Ø16
01	5123-00-000	Impactor Cabeza
01	6210-00-000	Martillo Impulsor
01	5116-00-000	Perno Extractor
01	5171-00-400	Sierra de Gigle – 400mm
01	6091-30-600	Hilo Guía sin Oliva – 03,0 x 600,0mm
01	5100-02-000	Fresa Inicial para enganche rápido
01	5501-00-000	Llave Hexagonal Br3
01	5510-14-200	Varilla Test BR3 – Ø14 x 200
01	5510-14-250	Varilla Test BR3 – Ø14 x 250
01	5510-14-300	Varilla Test BR3 – Ø14 x 300
01	5510-16-150	Varilla Test BR3 – Ø16 x 150
01	5510-16-200	Varilla Test BR3 – Ø16 x 200
01	5510-16-250	Varilla Test BR3 – Ø16 x 250
01	5510-16-300	Varilla Test BR3 – Ø16 x 300
01	5510-17-150	Varilla Test BR3 – Ø17 x 150
01	5510-17-200	Varilla Test BR3 – Ø17 x 200
01	5510-17-250	Varilla Test BR3 – Ø17 x 250
01	5510-17-300	Varilla Test BR3 – Ø17 x 300
01	5510-18-150	Varilla Test BR3 – Ø18 x 150
01	5510-18-200	Varilla Test BR3 – Ø18 x 200
01	5510-18-250	Varilla Test BR3 – Ø18 x 250
01	5510-18-300	Varilla Test BR3 – Ø18 x 300

La Varilla Femoral Modular BR3 marca Biomecanica debe ser utilizada únicamente con instrumental marca Biomecanica.

Componentes Auxiliares
Los componentes auxiliares relacionados abajo deben ser comprados por separado, ya que no son integrantes de este producto.
- Cabeza Metálica Femoral – fabricada en Aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno conforme a la norma ASTM F75.
- Núcleo Acetabular Polimérico no Restringido (no cimentado) - fabricado en polietileno UHMWP 1900 (NBRISO5834-2), está registrado en ANVISA sobre el nº 80128580099.
- Núcleo Acetabular Polimérico con Superficie de Articulación Metálica (no cimentado) - la parte externa está fabricada en acero conforme a la norma ASTM F139 y la parte interna está revestida de polietileno UHMWP 1900 (ISO5834-2), está registrado en ANVISA sobre el nº 80128580097.
- Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - está fabricado en polietileno UHMWP 1900 (NBRISO5834-2), el centralizador que posee está fabricado en PMMA (Polimetilmetacrilato - NBR ISO 5833) y el anillo metálico está fabricado en Acero Inox conforme a la norma ASTM F138, está registrado en ANVISA sobre el nº 80128580102.
- Núcleo Acetabular Metálico (no cimentado) - fabricado en acero inox conforme a la norma ASTM F138.

Accesorios: La Varilla Femoral Modular BR3 no posee ningún accesorio con el propósito de integrar el producto médico.

Combinaciones Admisibles con otros Materiales: La siguiente tabla "Aleaciones admisibles de contacto" se basa en la norma "NBRISO21534 – Implantes para Cirugía no Activos – Implantes para Reemplazo de Articulaciones – Requisitos Particulares", pero independientemente de la aleaciones citadas en el ítem de la tabla "De contacto" es necesario que las combinaciones sean de implantes de la misma marca, ya que los mismos fueron proyectados para tales combinaciones observando el remate superficial y tratamiento superficial y otros factores exigidos en proyectos que pueden interferir en las combinaciones. Por eso, implantes metálicos de diferentes fabricantes no son recomendados por motivos de incompatibilidad química, física, biológica y funcional.

Tabla - Aleaciones admisibles de contacto

Aleaciones admisibles de contacto	
Implante	***De contacto (cuando no tenga articulación)**
Tornillo Tapón; Tornillo de Montaje y Varilla BR3 Recta (Fabricados en Aleación Conformada de Titanio 6-Aluminio 4-Vanádio (ASTM F136 – Titanio Aleación))	Acero inoxidable conformado 18 Cromo-14 Níquel -2,5 Molibdeno (NBRISO 5832-1 y ASTM F138) Acero inoxidable conformado de alto nitrógeno (NBRISO5832-9) NBRISO5832-4 (Aleación fundida de cobalto-cromo-molibdeno) NBRISO5832-5 Aleación conformada de cobalto-cromo-tungsteno-niquel NBRISO5832-6 Aleación conformada de cobalto-niquel-cromo-molibdeno NBRISO5832-7 Aleación forjada y conformada a frio de cobalto-cromo-niquel-molibdeno-tungsteno-hierro NBRISO5832-8 Aleación conformada de cobalto- niquel-cromo-molibdeno-tungsteno-hierro NBRISO5832-12 Aleación conformada de cobalto-cromo-molibdeno
Base BR3 (Fabricada en Aleación Cobalto-Cromo-Molibdeno (ASTM F75))	Aleación conformada de titanio 6-aluminio 4-vanádio (ASTM F136, NBRISO5832-3) Aleación conformada de titanio 6-aluminio 7-nióbio (NBRISO5832-11) NBRISO5832-4 (Aleación fundida de cobalto-cromo-molibdeno) NBRISO5832-5 Aleación conformada de cobalto-cromo-tungsteno-niquel NBRISO5832-6 Aleación conformada de cobalto-niquel-cromo-molibdeno NBRISO5832-7 Aleación forjada y conformada a frio de cobalto-cromo-niquel-molibdeno-tungsteno-hierro NBRISO5832-8 Aleación conformada de cobalto- niquel-cromo-molibdeno-tungsteno-hierro NBRISO5832-12 Aleación conformada de cobalto-cromo-molibdeno Aleación inoxidable conformado de alto nitrógeno (NBRISO5832-9

**Para aplicaciones donde un metal o aleación está en contacto con otro y no se pretende articulación, siempre que sea dispensada atención adecuada al proyecto, remate superficial, tratamiento de superficie y condiciones metalúrgicas.*

Forma de presentación del Producto: La Varilla Femoral Modular BR3 se distribuye en dos embalajes: un embalaje contiene la Base BR3 y el Tornillo Tapón y el otro embalaje posee la Varilla BR3 Recta y el Tornillo de Montaje. La siguiente figura ilustra la forma de distribución de la Varilla Femoral Modular Br3:

Embalaje conteniendo la Varilla BR3 Recta y el Tornillo de Montaje: son acondicionados en embalaje doble blíster individual, y comercializados en un embalaje único (caja de cartón). Dentro de este embalaje siguen las etiquetas de la Varilla y del Tornillo e instrucción de uso.

Embalaje conteniendo la Base BR3 y el Tornillo Tapón: son acondicionados en embalajes tipo cuna, y comercializados en un embalaje de cartón. Dentro de este embalaje siguen las etiquetas de la Base y del Tornillo e instrucciones de uso.

Los componentes de la Varilla Femoral Modular BR3, tras recibir el embalaje de doble blíster son acondicionadas en caja de cartón, esas cajas son personalizadas con el logotipo de la empresa y envueltas con plástico PVC, conteniendo las etiquetas de los productos y de indicación de producto estéril (etiqueta roja).

Simbología de la Etiqueta de Rastreo (Rótulo) conforme NBRISO15223 y En980
Tabla - Simbología de la etiqueta de rastreo (rótulo)

LOT XXXXX	Número del Lote del Producto	XXXX-XX	Fecha de Fabricación
XXXX-XX	Usar hasta	REF XXXX-XX	Código
	Estéril	STERILE EO	Esterilizado en Gas ETO
	Producto de uso Único - Prohibido Reprocesar	STERILE R	Esterilización en Rayo Gamma

Simbología en el embalaje exterior:


Abrir Asépticamente el Embalaje
55°C
°C
Límites de Temperatura
Almacenar y Transportar en Local Seco y Fresco, a Temperatura Ambiente (Máx. 35°C) y Humedad Relativa alrededor de 30% a 70%.
No almacenar directamente en el suelo (altura mínima = 20cm) y en lugares muy altos, cerca de lámparas, pues el embalaje se podría resecar o dañar la etiqueta.
No almacenar en lugares en los cuales sean almacenadas sustancias contaminantes como, por ejemplo, materiales de limpieza, insecticidas, pesticidas, etc.
Atención! Instrucciones, advertencias y precauciones: Ver Instrucción de Uso